DEKRA Automobil GmbH

DEKRA

101581020

Niederlassung Hannover, Fahrzeugtechnik / Verkehrsunfallanalyse / Ladegutsicherung
Hanomag Str. 12 D-30449 Hannover Tel.: 00 49 / 511 / 42079 – 112 Fax: -104
E-Mail: elias.georgiadis@dekra.com ή rudolf.sander@dekra.com

AKRITAS S.A. Wood Processing Industry 3 Sokrati Ikonomou Str. 68100 Alexandroupoli / Greece	

DEKRA-Πιστοποιητικό 112 / 702073 / 2008 / 180-7224902
ασφάλισης φορτίου μοναδοποιημένων και τσερκιαρισμένων φορτίων φύλλων μελαμίνης, μοριοσανίδων, πάγκων και πορτάκια (Polytheta)

1. Νομοθεσία / κανόνες που τηρήθηκαν:	
⇒ DIN-EN 12642:	Αμαξώματα φορτηγών οχημάτων παράρτημα B
⇒ DIN-EN 12195-1:	Υπολογισμός δυνάμεων πρόσδεσης
⇒ DIN-EN 12195-2:	Ιμάντες από χημικές ίνες
⇒ DIN-EN 12640:	Σημεία πρόσδεσης
2 Σειρές τεστ A 27.10.2008 bis 30.10.2008 – 1 bis 20	
Τεστ δυναμικής συμπεριφοράς:	Έλεγχος ασφάλισης φορτίου με εγκάρσια και διαμήκη με φορά προς τα πίσω επιτάχυνση 0,5 g και στη φορά του διαμήκη άξινα προς τα εμπρός 0,8 g

3. Μονάδα προς φόρτωση μπλοκαρισμένου φορτίου και ασφάλιση αυτού:

ΟΜΑΔΑ 1η: ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ , ΜΕΛΑΜΙΝΗ , MDF ΜΕΛΑΜΙΝΗ , MDF

ΟΜΑΔΑ 2η: MDF ΚΑΠΛΑΜΑΣ και ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΠΛΑΜΑΣ ΣΜΑΛΤΙΝΗ

ΟΜΑΔΑ 3η: POLYTHETA ΠΑΓΚΟΙ

ΟΜΑΔΑ 4η: POLYTHETA ΠΟΡΤΑΚΙΑ Post Forming ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΚΙΑ Post Forming HPL L

Στα φορτία μοριοσανίδων χρησιμοποιούνται 4 τσέρκια μεταλλικά 12X0,8 με δύναμη αντοχής σε ρήξη το λιγότερο 260 daN, στο μέλλον θα αντικατασταθούν με PET 12,5X0,68 με δύναμη αντοχής σε ρήξη το λιγότερο 345 daN. Τα υπόλοιπα πακέτα με μέγιστο ύψος έως 0,45 m δέχονται 3 τσέρκια ίδιων προδιαγραφών.

Η ασφάλιση κάθε σειράς πραγματοποιείται με το σύστημα διπλών βρόχων (διπλοθηλειάς) με την συμμετρική τοποθέτηση τεσσάρων δεστρών αντιθέτου φοράς με ιμάντες προδιαγραφών δύναμης χειρός S_{HF} = 50 daN, δύναμη πρόσδεσης S_{TF} = 500 daN, Ελαστικότητα (Dehnung) ≤ 5. Αντοχή ανά πλευρά πρόσδεσης LC ≥ 2500 daN ή συνολική ≥ 5000 daN.

Προς τα εμπρός στη φορά του διαμήκη άξονα ασφαλίζεται το φορτίο με μπλοκάρισμα σε μετώπη που να πληρεί τις ανοχές

DEKRA 2702/0402-2008 07/02 08 Form Auto 0005 chlorfrei gebleichtem Zellstoff